

目录

拉新拉活技术对接文档

文档更新记录

对接流程

API 跟踪接口参数说明

注意事项

caid示例

转化 (新义回传媒体)

联调

1

1

1

2

3

3

3

拉新拉活技术对接文档

文档更新记录

版本	作者	时间	备注
v1.0	张勇	2024.11.22	创建
v1.1	张勇	2025.02.12	更新
v1.2	张勇	2025.04.07	增加xy_ev参数

对接流程

- 新义提供投放的投放链接信息（如deeplink）
- 新义提供上报需要的 上报地址 report_key report_extras xy_ev 参数

API 跟踪接口参数说明

上报地址: 新义提供

参数名	描述	类型	必需	说明/示例
action	跟踪事件类型（如展示、点击）	字符串	是	imp 曝光, click 点击
account_id	媒体账户ID	字符串	否	
ad_id	广告投放ID	字符串	否	
callback_url	回调URL，用于接收事件完成通知	URL	是	https%3A%2F%2Ftest.com%3Frequest_id%3D123
campaign_id	广告计划ID	字符串	否	
idfa	iOS设备的广告标识符	字符串	可选	86DA2BC5-AAD3-4756-A8C1-D5736B1013EB
idfa_md5	IDFA的MD5哈希值	字符串	可选	aecc38a26c36765ae2d5baf741a87205
caid	iOS设备CAID（URL编码的JSON）	JSON字符串	可选	见如下示例

参数名	描述	类型	必需	说明/示例
imei	设备IMEI	字符串	可选	123456789012345
imei_md5	IMEI的MD5哈希值	字符串	可选	58b9b9268acaef64ac6a80b0543357e6
ip	用户设备的IP地址	字符串	是	192.168.1.1)
mac	设备MAC地址	字符串	否	00:1A:2B:3C:4D:5E
make	设备制造商	字符串	否	Apple 、 Samsung)
material_id	广告创意素材ID	字符串	否	44554
model	设备型号	字符串	否	iPhone 12 Pro 、 Galaxy S21)
oaid	安卓设备的匿名广告标识符	字符串	可选	a1670e09e7564a91d896a6687dec095a34153e3335
oaid_md5	OAID的MD5哈希值	字符串	可选	4a870af8c058e9ce56044563221f0bc1
os_type	操作系统类型	字符串	是	1 : iOS, 0 : Android
request_id	唯一请求ID, 用于日志跟踪	字符串	是	ad5d0e628cdd4ce7ab64a659b23cec17
ua	用户代理字符串 (浏览器/应用信息)	字符串	是	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; RMX3461 Bu
report_key	上报链接参数	字符串	是	新义提供, 无需修改
report_extra	额外报告参数 (URL编码的JSON)	JSON字符串	是	新义提供, 无需修改
xy_ev	上报版本	字符串	否	新义提供, 无需修改

注意事项

1. 设备参数:

- iOS设备: idfa idfa_md5 caid 至少传一个
- 安卓设备: oaid oaid_md5 imei imei_md5 至少传一个

2. 占位符替换: 所有 __XXX__ 需替换为实际值, 没有为空 (如 __AD_ID__ → 12345)。

3. 编码要求: callback_url 需进行URL编码一次。

caid示例

```
[{"caid": "bed47550547dc8d51c98b668eb690140", "caid_md5":
  ↳ "27dc3f5a7c02e8cba6e699c3ee07b295", "version": "20220501"}, {"caid":
  ↳ "cb187c190ba19b7863c803cb27ab2523", "caid_md5": "34ae823c759e5c0480867247c77462bb",
  ↳ "version": "20210501"}]
```

url encode 后的值

%5B%7B%20%22caid%22%3A%20%22bed47550547dc8d51c98b668eb690140%22%2C%22caid_md5%22%3A%20%2227dc3f5a7c02e8cba6e

转化(新义回传媒体) 新义会将曝光/点击上报地址里面的 callback_url 取出来, 解码, 在末尾加上 &event_type=\$具体转化值, 回传给媒体

事件枚举值:

转化类型	转化值
唤端	app_opened
首唤	first_app_opened
注册	registration
激活	activation
下单	order
购买	purchase
次日留存	d1_retention
商品详情浏览	product_detail_view
登录	login
关键行为	key_behavior

联调

1. 媒体按照文档对接, 将实际的宏参数替换
2. 上报曝光、点击给到新义, 确认接收正常
3. 新义回传事件给到媒体, 确保链路正常
4. 没问题开始线上小量测试, 上报/回调都正常, 对接联调完成