

目录

新义互联通用 RTA 对接说明	1
请求地址及方法	1
请求内容	1
示例1	1
示例2	1
响应内容	1

新义互联通用 RTA 对接说明

请求地址及方法

- 请求接口地址: <https://api.mobrtb.com/rta/xy/媒体token>
- 请求方法为 HTTP POST, 参数格式为 JSON

请求内容

示例1

```
{
  "type": "oaid",
  "id": "5e8a3c73a4ccfa9c7c25ed2d20f42954"
}
```

示例2

```
{
  "type": "oaid",
  "id": "5e8a3c73a4ccfa9c7c25ed2d20f42954",
  "tasks": [
    "25784600"
  ]
}
```

参数名	参数类型	是否必传	描述
type	string	是	设备类型, 目前支持以下六个取值: imei, imei_md5, idfa, idfa_md5, oaid, oaid_md5
id	string	是	设备标识, 其取值应与设备类型相对应。
tasks	[]string	否	投放任务列表, 若填写了该参数, 则只会匹配填写的任务列表

响应内容

```
{
  "tasks": ["rta_id_1", "rta_id_2", "rta_id_n"],
  "tokens": { "xy": "12345678" }
}
```

参数名	参数类型	是否必传	描述
tasks	[]string	否	投放任务列表, 当请求设备没有可投放任务时为空。
tokens	{ [string]: string }	否	替换投放和监测链接实时token参数, 详情咨询新义运营。